



Rechtačkový zdvíhák model AL

Nosnosť 750 - 3000 kg

Výhodou je jeho nízka hmotnosť, ak je zdvíhák potrebné často prenášať na dlhšie vzdialenosti. Tento univerzálny rechtačkový zdvíhák by nemal chýbať v žiadnom servisnom aute.

Vlastnosti

- Uzavretá konštrukcia telesa, ručná páka a ručné kolo sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka.
- Na ovládanie páky nie je potrebné vyvinúť veľkú silu.
- Vďaka precíznym ihlovým ložiskám je možné zdvíhať ovládať bez väčšej námahy.
- Zariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvíhák v oboch smeroch.
- Vedenie reťaze je zaliate do telesa, čím je zaistený bezchybný pohyb reťaze.
- Článková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. žltou chrómovanou povrchovou úpravou, v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami.

INFO

Všetky rechtačkové zdvíháky s nosnosťou presahujúcou 750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade s EN 12195.

Zdvíhacie zariadenia a pojazdy Yale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a používať ich týmto spôsobom je zakázané.



Technické údaje model AL

Model	EAN-kód 4025092*	Nosnosť kg	Počet prameňov reťaze	Rozmery reťaze d x p mm	Zdvih pri jednom stlačení páky mm	Ovládacia sila pri WLL daN	Hmotnosť pri štand. zdvihu (1.5m) kg
AL 750	*051194	750	1	6.3x19.1	30	16	6.4
AL 1000	*051200	1000	1	6.3x19.1	30	22	6.6
AL 1500	*051217	1500	1	7.1x21.2	16	18	10.0
AL 3000	*051224	3000	1	10x30.2	14	28	18.0

Rozmery model AL

Model	AL 750	AL 1000	AL 1500	AL 3000
A min., mm	315	325	380	455
B, mm	20	23	27	36
C, mm	22	23	26	33
D, mm	14	16	20	24
E, mm	300	300	300	400
F, mm	106	109	138	168
G, mm	47	47	60	75
H, mm	59	62	78	93
J, mm	154	154	177	212
K, mm	49	49	74	94
L, mm	105	105	103	118

