



Nožnicová zdvíhacia plošina mobilná, s dvojitou nožnicovou konštrukciou a systémom:

- ručným hydraulickým

model HF...DM

- elektro hydraulickým

model HF...DE

Nosnosť 125 - 800 kg,

Výška platformy max. 1900 mm

Zdvíhanie a dodávanie tovaru nezávisle od prostredia.

Vlastnosti

- Ručný hydraulický systém s pedálom, alebo elektrický hydraulický systém s bezpečnostným tlačidlom dead-man. Pripojenie k prívodu prúdu nie je potrebné.
- Vysoká bezpečnosť vďaka pretlakovému a spúšťaciemu ventilu.
- Robustná jednoduchá nožnicová konštrukcia, nad 300 kg nožnicová konštrukcia z tuhej ocele.
- Otočná plošina s mechanickým nastavením pre bezpečnú údržbu.
- Kompaktná konštrukcia s nízkou stavebnou výškou.
- Vodiace a pevné kolieska s ložiskami bez potreby údržby. Jedno koliesko je možné zabrzdiť pre bezpečné parkovanie.
- Podľa normy EN 1570 a smernice pre strojné zariadenia 2006/42/ES.



Rozsah dodávky

- Modely s elektrickým hydraulickým čerpadlom sa dodávajú kompletne s batériou a nabíjačkou.

Technické údaje model HF/DM

Model	HF 012-142DM	HF 045-155DM	HF 050-190DM	HF 080-190DM
Č. artikla	24701142	24704155	24705190	24708190
Nosnosť, kg	125	450	500	800
Výška platformy max. h ₂ , mm	1420	1550	1900	1900
Výška platformy min. h ₁ , mm	430	295	490	490
Zdvih h ₃ , mm	990	1255	1410	1410
Celková dĺžka L ₁ , mm	1090	1350	1650	1650
Celková šírka b ₁ , mm	500	665	860	860
Dĺžka platformy l, mm	840	1030	1350	1350
Šírka platformy b ₁ , mm	500	610	840	840
Typ koliesok ¹	PUR	PUR	PA	PA
Prevádzková brzda	ručná	ručná	ručná	ručná
Počet zdvihov na max. zdvih	19	71	80	160
Hmotnosť (s batériou a nabíjačkou batérie), kg	100	143	306	315

¹ PA... Polyamid, PUR... Polyuretán

Technické údaje model HF/DE

Model	HF 012-142DE	HF 045-155DE	HF 050-190DE	HF 080-190DE
Č. artikla	24801142	24804155	24805190	24808190
Nosnosť, kg	125	450	500	800
Výška platformy max. h ₂ , mm	1420	1550	1900	1900
Výška platformy min. h ₁ , mm	430	295	490	490
Zdvih h ₃ , mm	990	1255	1410	1410
Celková dĺžka L ₁ , mm	1090	1350	1650	1650
Celková šírka b ₁ , mm	500	665	860	860
Dĺžka platformy l, mm	840	1030	1350	1350
Šírka platformy b ₁ , mm	500	610	840	840
Typ koliesok ¹	PUR	PUR	PA	PA
Prevádzková brzda	ručná	ručná	ručná	ručná
Počet zdvihov na max. zdvih	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Hmotnosť (s batériou a nabíjačkou batérie), kg	147	190	352	363

¹ PA... Polyamid, PUR... Polyuretán

